

MODEL	COMPACT 10		COMPACT 15		COMPACT 10		COMPACT 15	
	ŠIFRA		GCA 1015 L52 RC		GCA 1515 L52 RC		GCU 1015 L52 RC	
Stvarna zapremina	L		10		15		10	
Prečnik	mm							
Nominalna snaga	W		1500		1500		1500	
Vreme zagrevanja – Δt 45 K (15 – 60°C)			0 h 20 min		h 31 min		0 h 20 min	
Godišnja potrošnja struje AEC	kWh		525		534		573	
Energetska klasa			A		B		B	
Profil punjenja			XXS		XXS		XXS	
*T out of box	°C		60		60		60	
**V 40	L		16		25		15	
***T max	°C		70		70		70	
****Max 40	L		18		27		16	
DIMENZIJE PROIZVODA								
visina (A)	mm		399		399		399	
širina (B)	mm		377		377		377	
đubina (C)	mm		247		304		247	

*T out of box – optimalna radna temperatura za određene modele električnih bojlera, koju je podesio proizvođač

**V 40 – količina tople vode, koju električni bojler može da zagreje, dok radi na temperaturi T out of box

***T max – maksimalna radna temperatura električnog bojlera

****Max 40 – maksimalna količina tople vode koju električni bojler može da zagreje dok radi na maksimalnoj temperaturi

ACT
.....
515
RC

n

odač

j