



Funkcije

Funkcija protiv stvaranja gljivica, samo čišćenje, samo dijagnostika, Top plate/cover improved, odlične EMC karakteristike, nerđajuće kućište, samo otapanje, tihi dizajn, Backup Switch, Turbo funkcija, Hydrophilic Aluminium Fin, režim spavanja, indikator greške, nizak nivo buke, dvostrani odvod za kondenz, više brzina ventilatora, automatsko restartovanje, tajmer, Air blade, perivi filter, Anti-Cold-Air (Heat Pump Only), WIFI optional, funkcija I FEEL

Kapacitet				18000BTU
Napajanje			V/Hz	220-240V~/50HZ
Režim rada				HlađenjeGrejanje
Nominalni kapacitet			W	5100(1300-5300)5400(1300-5500)
Ulazna snaga			W	1520(280-1700)1400(220-1500)
Ulazna struja			A	7.0(1.2-7.5)6.0(1.4-6.5)
SEER-SCOP/ Energetski razred			W/W	6,6/A++4,1A+
Radni opseg			(°C)	16~49°C-15~30°C
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)			kwh	2701220
Odvlaživanje / isušivanje			Kg/h	1,6
Stepen zaštite (IN) / (OUT)			(IP)	IPX0/IPX4
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)			Class I / Class II	I/I
Maksimalna potrošnja			W	1900
Maksimalna struja			A	9
Kompresor		Model		KSN98D34UER3
		Tip		DC
		Brand		GMCC
Unutrašnja jedinica	Motor ventilatora	Model		D-310-30-8
		Ulazna snaga	W	58
		Kapacitet	uF	3
		Brzina RPM	r/min	1230/1080/965/850
	Ventilator	Dimenzije	mm	φ107.9x661
	Protok vazduha		m³/h	850
	Nivo buke dB		dB(A)	57
	Neto dimenzije		mm	900×310×225
	Bruto dimenzije		mm	950×372×292
	Neto / Bruto težina		Kg	11/14
	Spoljašnja jedinica	Motor ventilatora	Model	
Ulazna snaga			W	50
Kapacitet			uF	/
Brzina RPM			r/min	900
Ventilator		Dimenzije	mm	407
Nivo buke dB		dB(A)	62	
Neto dimenzije		mm	715x280x537	
Bruto dimenzije		mm	825X326X595	
Neto / Bruto težina		Kg	25/29	
Tip gasa / količina		g	R32/800	
Maksimalni pritisak		Mpa	4.3/2.5	
Cevi		Tečna / gasna	mm	φ6,35/φ12,0
		Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	25/15