



Funkcije

Filter visoke gustine, Filter hladnog katalizatora, Samočišćenje, Nisko ambijentalni komplet (funkcija), Pet brzinska motora ventilatora spoljašnje jedinice, Gold Fin tehnologija, Otkrivanje curenja rashladnog sredstva, Turbo operacija, Horizontalni usmerivač vazduha, Korišćenje u nuždi (kada je senzor temperature abnormalan), Sleep mode, 1W u stanju standby, 2 načina povezivanja, Automatsko ponovno pokretanje, Timer, Instalacijska ploča u obliku slova H, Pamćenje pozicije otvora za vazduh, Mono i multi odgovarajući, I daljinski (inženjerski način rada), Inteligentna sklopka, Povetarac, WIFI

Kapacitet		18000BTU		
Napajanje	V/Hz	220-240V~/50HZ		
Režim rada		Hlađenje	Grejanje	
Nominalni kapacitet	W	5300(1820-6125)	5600(1370-6740)	
Ulazna snaga	W	1539(140~2360)	1480(200~2410)	
Ulazna struja	A	6.9(0.6~10.3)	6.4(0.9~10.5)	
SEER-SCOP/ Energetski razred	W/W	7, 4/ A++	4, 1/A+	
Radni opseg	(°C)	15°C - 50°C	-15°C - 24°C	
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)	kwh	247	1435	
Odvlaživanje / isušivanje	Kg/h	2,0		
Stepen zaštite (IN) / (OUT)	(IP)	IPX4/IPX4		
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)	Class I / Class II	I/I		
Maksimalna potrošnja	W	2950		
Maksimalna struja	A	13,5		
Kompresor	Model	KSN140D21UFZ		
	Tip	Rotary		
	Brand	GMCC		
Unutrašnja jedinica	Motor ventilatora	Model	ZKFP-30-8-3	
		Ulazna snaga	W	36
		Kapacitet	uF	/
		Brzina RPM	r/min	1130/900/800
	Ventilator	Dimenzije	mm	φ7
	Protok vazduha		m ³ /h	800
	Nivo buke dB		dB(A)	44/37/30/25
	Neto dimenzije		mm	957x213x302
	Bruto dimenzije		mm	1035x295x380
Neto / Bruto težina		Kg	10/13	
Spoljašnja jedinica	Motor ventilatora	Model	ZKFN-40-8-1L-5	
		Ulazna snaga	W	/
		Kapacitet	uF	/
		Brzina RPM	r/min	800
	Ventilator	Dimenzije	mm	815
	Nivo buke dB		dB(A)	63
	Neto dimenzije		mm	800x333x554
	Bruto dimenzije		mm	920x390x615
	Neto / Bruto težina		Kg	34/36,7
Tip gasa / količina		g	R32/1000g	
Maksimalni pritisak		Mpa	4,3/1,7	
Cevi	Tečna / gasna	mm	φ6.35/φ12,7	
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	30/20	